

MP14N



Máquina neumática para cortar y colocar ojales hasta Ø40 mm, remaches, broches...

Pneumatic machine for cutting and setting eyelets and grommets up to Ø40 mm, rivets, snap buttons

Machine pneumatique pour couper et poser des œillets jusqu'à Ø40 mm, des rivets, des boutons-pression...



Especificaciones / Specifications / Caractéristiques

Dimensiones / Dimensions

Altura / Height / Hauteur 46 cm

Anchura / Width / Largeur 22 cm

Profundidad / Depth / Profondeur 30 cm

Peso / Weight / Poids 25,6 kg

Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail 6 - 6,5 BAR

Consumo / Consumption / Consommation 1,5 - 2 NL/ciclo.

Conexión / Connection / Connexion OT58

Bandeja opcional / Optional tray / Plateau en option

Colocación precisa y uniforme de los ojales.

Distanciadores regulables para la profundidad y la distancia lateral.

Distanciador lateral de aluminio para evitar marcas.

Precise and uniform placement of eyelets.
Adjustable spacers for depth and lateral distance. Aluminum side spacers to prevent marks.

Positionnement précis et uniforme des œillets. Entretoises réglables en profondeur et en distance latérale. Entretoises latérales en aluminium pour éviter le marquage.



Carro opcional / Optional trolley / Chariot en option

Ideal para telas o lonas grandes.

Permite mover la máquina sin esfuerzo. Se acciona mediante una palanca neumática lateral.

Asa para facilitar el transporte.

Compatible con o sin bandeja.

Ideal for large fabrics or banners.

Allows the machine to be moved effortlessly.

Operated by a side pneumatic lever. Handle for easy transport.

Compatible with or without a tray.

Parfait pour les tissus ou bâches de grande taille.

Permet de déplacer la machine sans effort.

Actionné par un levier pneumatique latéral.

Poignée pour un transport facile. Compatible avec ou sans plateau.

- Corta y monta ollaos desde 3,5 hasta 40 mm de diametro interior.
- Corta y monta ollaos en dos operaciones.
- Coloca todo tipo de fornituras, como broches, remaches, etc.
- Rosca superior UNS 1/4 24 y agujero inferior Ø12,2.
- Se acciona a través de un pedal de seguridad, conectado a la máquina con 1,5 m de tubo.
- Equipada con aro de seguridad y pantalla protectora
- Accesorio opcional: bandeja con distanciador especial para cortinas.
 - Dimensiones de la bandeja: 35x12x12,5 cm
 - Peso de la bandeja: 860 grs.
 - Dimensiones maquina con bandeja: 40cm de anchura, 30cm de profundidad y 46 cm de altura.
- Accesorio opcional: Carro transportador + asa
 - Dimensiones maquina + carro + asa: Anchura 47 cm Profundidad 32 cm Altura 59,5 cm
 - Accionamiento de la maquina con carro a través de palanca pneumática lateral.
- Cumple todas las normas de seguridad CE

ENGLISH

- Cuts and mounts eyelets and grommets from 3,5 up to 40 mm inner diameter.
- Cuts and mounts eyelets and grommets in two stages.
- Places all types of fastenings such as snaps buttons, rivets, etc.
- Upper thread UNS 1/4 24 and bottom hole Ø12,2.
- Operated by a safety foot pedal, linked to the machine through a 1,5m tube.
- Equipped with safety ring and protective screen.
- Optional accessory: tray with special spacer for curtains.
 - Tray dimensions: 35x12x12,5 cm.
 - Tray weight: 860 grs.
 - Machine dimensions with tray: Width 40 cm, Depth 30 cm and Height 46 cm.
- Optional accessory: Trolley + handle
 - Machine dimensions + trolley + handle: Width 47 cm Depth 32 cm Height 59,5 cm
 - Operation of the machine with trolley via pneumatic side lever.
- Complies with all safety standards CE.

FRANÇAIS

- Coupe et monte des œillets de 3,5 mm à 40 mm de diamètre intérieur.
- Coupe et monte les œillets en en deux opérations.
- Fixation de tous types d'attaches, telles que fermoirs, rivets, etc.
- Filet supérieur UNS 1/4 24 et trou inférieur Ø12,2.
- Actionné par une pédale de sécurité, relié à la machine par un tuyau de 1,5 m.
- Équipé d'un anneau de sécurité et d'un écran de protection
- Accessoire en option : plateau avec entretoise spéciale pour rideaux.
 - Dimensions du plateau : 35x12x12,5 cm
 - Poids du plateau : 860 grs.
 - Dimensions de la machine avec le plateau: Largeur 45 cm, Profondeur 53 cm, Hauteur 51 cm
- Accessoire en option: Chariot de transport + poignée
 - Dimensions de la machine + chariot + poignée: Largeur 47 cm Profondeur 32 cm Hauteur 59,5 cm
 - Fonctionnement de la machine avec chariot par levier latéral pneumatique.
- Conforme à toutes les normes de sécurité CE

Maquitrok

Tel. (+34) 93 309 78 50

maquitrok@maquitrok.com

www.maquitrok.com

Novaclau Maquinaria 2021, S.L.

Ctra. de Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix - Barcelona (Spain)