

MP22



Máquina de palanca manual auto-perforante, para cortar y colocar ojales hasta Ø66 mm, remaches, broches...

Self-drilling manual lever machine for cutting and setting eyelets and grommets up to Ø66 mm, rivets, snap buttons...

Machine manuelle à levier auto-perceuse, pour couper et poser des œillets jusqu'à Ø66 mm, de rivets, de boutons-pression...



Especificaciones / Specifications / Caractéristiques

Dimensiones / Dimensions

Altura / Height / Hauteur **91 cm**

Altura sin palanca / Hauteur sans levier / Height without lever **42 cm**

Anchura / Width / Largeur **16 cm**

Profundidad / Depth / Profondeur **31 cm**

Peso / Weight / Poids **25,5 kg**



Bandeja opcional / Optional tray / Plateau en option

Colocación precisa y uniforme de los ojales.

Distanciadores regulables para la profundidad y la distancia lateral.

Distanciador lateral de aluminio para evitar marcas.

Precise and uniform placement of eyelets. Adjustable spacers for depth and lateral distance. Aluminum side spacers to prevent marks.

Positionnement précis et uniforme des œillets. Entretoises réglables en profondeur et en distance latérale. Entretoises latérales en aluminium pour éviter le marquage.

- Corta y monta ollaos desde 3,5 hasta 66 mm de diametro interior.
- Corta y monta ollaos en una sola operación con troqueles Maquitrok.
- Coloca todo tipo de fornituras, como broches, remaches, etc. Se necesita adaptador.
- Adaptador con rosca superior UNS 1/4 24 y agujero inferior Ø12,2.
- Accesorio opcional: bandeja con distanciador especial para cortinas.
 - Dimensiones de la bandeja: 19x45x5 cm
 - Peso de la bandeja: 2,4 kgrs.
 - Dimensiones maquina con bandeja: 45cm de anchura, 35cm de profundidad y 91 cm de altura.
 - Accesorio opcional para bandeja: Onda perfecta
- Cumple todas las normas de seguridad CE

ENGLISH

- Cuts and mounts eyelets and grommets from 3,5 up to 66 mm inner diameter.
- Cuts and mounts eyelets and grommets in one operation with Maquitrok dies.
- Places all types of fastenings such as snaps buttons, rivets, etc. Adapter required.
- Adapter with upper thread UNS 1/4 24 and bottom hole Ø12,2.
- Optional accessory: tray with special spacer for curtains.
 - Tray dimensions: 19x45x5 cm.
 - Tray weight: 2,4 kgrs.
 - Machine dimensions with tray: Width 45 cm, Depth 35 cm and Height 91 cm.
 - Optional accessory for tray: Perfect wave.
- Complies with all safety standards CE.

FRANÇAIS

- Coupe et monte des œillets de 3,5 mm à 66 mm de diamètre intérieur.
- Coupe et monte les œillets en une seule opération avec les matrices Maquitrok.
- Fixation de tous types d'attaches, telles que fermoirs, rivets, etc. Adaptateur nécessaire.
- Adaptateur avec filet supérieur UNS 1/4 24 et trou inférieur Ø12,2.
- Accessoire en option : plateau avec entretoise spéciale pour rideaux.
 - Dimensions du plateau : 19x45x5 cm
 - Poids du plateau : 2,4 kgrs.
 - Dimensions de la machine avec le plateau: Largeur 45 cm, Profondeur 35 cm, Hauteur 91 cm
 - Accessoire en option pour le plateau : Perfect wave
- Conforme à toutes les normes de sécurité CE

Maquitrok

Tel. (+34) 93 309 78 50

maquitrok@maquitrok.com

www.maquitrok.com

Novaclau Maquinaria 2021, S.L.

Ctra. de Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix - Barcelona (Spain)